

- Dimensiones reducidas.
- Display LCD: indicador de temperatura y códigos de avería.
- Programador digital semanal para calefacción y agua caliente integrado en el frontal de la caldera (gama CerapurComfort y CerapurExcellence)
- Funcionamiento silencioso y ventilador modulante.
- Sistema de preaviso QuickTAP: convierte su grifo en un mando a distancia.
- Microacumulación (gama CerapurComfort y CerapurExcellence).
- Compatible directamente con sistemas solares.
- Nueva electrónica Heatronic 3.
- Bastidor con plantilla incluida para facilitar el montaje (gama Cerapur y CerapurComfort).
- Montaje modular para facilitar la instalación (28 kg. caldera + 11,5 kg. bastidor) (gama Cerapur y CerapurComfort).
- Clase 5 de NOx y rendimiento de 109%.



**CERAPUR**

## DATOS TÉCNICOS

Modelo	CERAPUR		CERAPURCOMFORT		CERAPUREXCELLENCE			CERAPUREXCELLENCE (sólo calefacción)
	ZWB 25-2C	ZWBC 25-2C	ZWBC 30-2C	ZWBE 32-2A	ZWBE 37-2A	ZWBE 42-2A	ZSBE 30-2A	
<b>Dimensiones</b> (alto x ancho x fondo) (mm.)	710 x 400 x 330	710 x 400 x 330	710 x 400 x 330	760 x 440 x 360	760 x 440 x 360	760 x 440 x 360	760 x 440 x 360	
<b>Datos de calefacción</b>								
<b>Potencia útil</b> (kW)	25	25	25	30	30	30	30	
<b>Presión máxima circuito</b> (bar)	3	3	3	3	3	3	3	
<b>Capacidad vaso de expansión</b> (l.)	6	6	6	10	10	10	10	
<b>Rendimiento según Dir 92/42 CEE</b>	****	****	****	****	****	****	****	
<b>Datos de a.c.s.</b>								
<b>Método de producción</b>	Instantánea con QuickTAP	Microacumulación con sistema de QuickTAP		Microacumulación con sistema QuickTAP			Acumulador Externo	
<b>Potencia útil</b> (kW)	25	25	30	32	37	42		
<b>Caudal específico <math>\Delta T=25^{\circ}C</math></b> (l./min.)	14,3	14,3	17,2	18,3	21,2	24,1		
<b>Confort a.c.s. según prEN 13.203</b>	**	***	***	***	***	***		
<b>Peso</b> (Kg.)	39,5	39,5	39,5	48,5	48,5	48,5	48,5	
<b>Kit evacuación estándar <math>\varnothing</math> 60/100</b>	AZB 916	AZB 916	AZB 916	AZB 916	AZB 916	AZB 916	AZB 916	
<b>Clase de NOx</b>	5	5	5	5	5	5	5	